

RESPIRADOR DESCARTABLE

STEELPRO KN95 C/VÁLVULA



Código: 253420960748

DESCRIPCIÓN

Respirador diseñado para lograr una efectiva protección y al mismo tiempo una mayor comodidad al usuario gracias a la válvula de exhalación. Su forma convexa, el diseño de sus bandas elásticas y el clip para el ajuste a la nariz; aseguran un excelente sello, adaptándose a un amplio rango de tamaños de cara. El respirador de libre de mantenimiento brinda una efectiva y confortable protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas sin aceite.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño ultra liviano y ergonómico.
- Tela no tejida en Poliuretano-poliéster.
- Hebillas termo-selladas.
- Elástico doble para mejor ajuste.
- Material filtrante de color blanco.
- Válvula de exhalación.

APLICACIONES

- Esmerilado
- Triturado
- Lijado
- Mantención
- Aserrado
- Carpintería
- Empacado
- Cementos
- Construcción
- Agroquímicos
- Minería
- Alimenticia
- Canteras
- Hospitalaria
- Harineras
- Automotriz
- Faena – Obra Civil

INFORMACIÓN

- Empaque: 10 unidades
- Unidad master: 100 cajas

CERTIFICACIONES

- REGULATION EU2016/425
- EN149:2001+A1:2009

GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, usted puede comunicarse con sus distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

MODO DE USO

1. Abra la máscara facial, sostenga las correas de las orejas con ambas manos y deja que los clips de la nariz estén por encima de la máscara.
2. Mantenga la parte inferior de la máscara cerca de la barbilla para cubra su boca y nariz.
3. Cuelgue las correas de las orejas a ambas orejas por separado.
4. Presione el clip nasal con ambas manos.
5. Presione de ambos lados de la nariz a la cara hasta que estén completamente presionado en la forma del puente nasal.

PRECAUCIONES

No usar cuando las concentraciones sean mayores a 10 veces el límite de exposición. No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 18 %. No usar en atmósferas en las que el contaminante esté en concentraciones IDLH (Inmediatamente Peligroso para la Vida y la Salud). No usar en atmósferas que contengan vapores y gases tóxicos, asbestos o polvo proveniente de lavado con Chorro de arena, en exposición directa.

NIVELES DE PROTECCIÓN

Otorga una cómoda y efectiva protección contra partículas de polvo y material particulado con un 95% de eficiencia de filtración.