

SKU 90004

Extintor CO2 5 Kilos, DS44



GARANTÍA

- 1 año, válido solo para equipos comercializados por ISOPREVENT.
- La violación del sello de seguridad anula toda garantía.

MANTENCIÓN

- Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto.
- Controlar el peso del Equipo
- Si la aguja del manómetro se encuentra fuera de la zona verde, lleve el equipo a un servicio técnico certificado

ISOPREVENT LIMITADA

SERVICIO TÉCNICO
CERTIFICADO DS44

Revisa el video de uso
de extintores



INFORMACIÓN AGENTE

Tipo de agente	Dióxido de Carbono
Nombre químico	CO2
Contenido porcentual	100%
Clase de fuego	BC
Expelente	Autoexpelente
Aislante eléctrico	Hasta 100 kV



INFORMACIÓN EQUIPO

Capacidad nominal	5 kg
Potencial de extinción	10B-C
Temperatura límite de uso	-30°C/49°C
Presión de trabajo	61Kg/cm2
Tiempo de descarga	28 segundos aprox.
Masa extintor cargado	17,5 kg
Masa extintor descargado	12,5 kg
Prueba hidrostática	Cada 5 años
Material cilindro	Acero carbono
Espesor cilindro	5,2 mm
Altura equipo	67 cm
Diámetro cilindro	16 cm
Certificación	CESMEC



Válvula CE Unión
Europea



Mangueras
FULL PRESS200
Presión de trabajo:
200 psi Medidas
internas: 3/8"
Temperatura: -30°C
/ 82°C



- Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios
- El uso inapropiado puede causar daños, el polvo químico puede causar irritación en pie y ojos, enjuague con abundante agua, si el problema persiste consulte con su médico.

AVENIDA TRES 3020 CERRILLOS, SANTIAGO
229739002 - +56 9 3922 7292 (WhatsApp)
VENTAS@ISOPREVENT.CL | Tienda online
con despacho a todo Chile en WWW.ISOPREVENT.CL