

# SKU 90352

## Extintor PQS 10 Kilos, DS44, 75%



### GARANTÍA

- 1 año, válido solo para equipos comercializados por ISOPREVENT.
- La violación del sello de seguridad anula toda garantía.

### MANTENCIÓN

- Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto.
- Controlar el peso del Equipo
- Si la aguja del manómetro se encuentra fuera de la zona verde, lleve el equipo a un servicio técnico certificado

### ISOPREVENT LIMITADA

SERVICIO TÉCNICO  
CERTIFICADO DS44

Revisa el video de uso  
de extintores



### INFORMACIÓN AGENTE

Tipo de agente	Polvo Químico Seco
Nombre químico	Fosfato Mono Amónico
Contenido porcentual	75%
Clase de fuego	ABC
Expelente	Nitrógeno
Aislante eléctrico	Hasta 100 kV



A PAPEL, MADERA  
TEXTILES, PLÁSTICOS



B GASES Y LÍQUIDOS  
INFLAMABLES



C EQUIPOS  
ELECTRÍCOS

### INFORMACIÓN EQUIPO

Capacidad nominal	10 kg
Potencial de extinción	10A-40B-C
Temperatura límite de uso	-40°C/49°C
Presión de trabajo	195 PSI
Presión de ruptura	1170 PSI
Tiempo de descarga	30 segundos aprox.
Masa extintor cargado	14,26 kg
Masa extintor descargado	4,26 kg
Prueba hidrostática	Cada 5 años
Material cilindro	Acero carbono
Espesor cilindro	1.8 mm
Altura equipo	53 cm
diámetro cilindro	17,5 cm
Certificación	CESMEC

Válvula CE Unión  
Europea



Mangueras  
FULL PRESS200  
Presión de trabajo:  
200 psi Medidas  
internas: 3/8"  
Temperatura: -30°C  
/ 82°C



- Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios
- El uso inapropiado puede causar daños, el polvo químico puede causar irritación en pie y ojos, enjuague con abundante agua, si el problema persiste consulte con sumédico.

AVENIDA TRES 3020 CERRILLOS, SANTIAGO  
229739002 - +56 9 3922 7292 (WhatsApp)  
[|VENTAS@ISOPREVENT.CL](mailto:VENTAS@ISOPREVENT.CL) | Tienda online  
con despacho a todo Chile en [WWW.ISOPREVENT.CL](http://WWW.ISOPREVENT.CL)