

SKU 90586

Extintor clase K Acetato 6 Litros

GARANTÍA

- 1 año, válido solo para equipos comercializados por ISOPREVENT.
- La violación del sello de seguridad anula toda garantía.

MANTENCIÓN

- Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto.
- Controlar el peso del Equipo
- Si la aguja del manómetro se encuentra fuera de la zona verde, lleve el equipo a un servicio técnico certificado

ISOPREVENT LIMITADA

SERVICIO TÉCNICO
CERTIFICADO DS 44

Revisa el video de uso
de extintores



INFORMACIÓN AGENTE

Tipo de agente	Acetato de Potasio
Clase de fuego	K (Aceites)
Expelente	Autoexpelente
Aislante eléctrico	Hasta 100 kV

INFORMACIÓN EQUIPO

Capacidad nominal	6 litros
Potencial de extinción	2-A:K
Temperatura límite de uso	4°C/49°C
Tiempo de descarga	45 segundos aprox.
Masa extintor cargado	7,9 kg
Masa extintor descargado	1,9 kg
Prueba hidrostática	Cada 5 años
Material cilindro	Acero inoxidable
Espesor cilindro	2,5 mm
Altura equipo	48,2 cm
Diámetro cilindro	17,7 cm
Certificación	CESMEC



Válvula CE Unión
Europea



Mangueras
FULL PRESS200
Presión de trabajo:
200 psi Medidas
internas: 3/8"
Temperatura: -30°C
/ 82°C



- Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios
- El uso inapropiado puede causar daños, el polvo químico puede causar irritación en pie y ojos, enjuague con abundante agua, si el problema persiste consulte con sumédico.

AVENIDA TRES 3020 CERRILLOS, SANTIAGO
229739002 - +56 9 3922 7292 (WhatsApp)
VENTAS@ISOPREVENT.CL | Tienda online
con despacho a todo Chile en WWW.ISOPREVENT.CL