

# SKU 90356

## Extintor CO2 6 Kilos, DS44

### GARANTÍA

- 1 año, válido solo para equipos comercializados por ISOPREVENT.
- La violación del sello de seguridad anula toda garantía.

### MANTENCIÓN

- Inspeccionar mensualmente para determinar si la manguera se encuentra obstruida, si la presión es la correcta y si el sello de seguridad está intacto.
- Controlar el peso del Equipo
- Si la aguja del manómetro se encuentra fuera de la zona verde, lleve el equipo a un servicio técnico certificado

### ISOPREVENT LIMITADA

SERVICIO TÉCNICO  
CERTIFICADO DS44

Revisa el video de uso  
de extintores



### INFORMACIÓN AGENTE

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Tipo de agente       | Dióxido de Carbono |
| Nombre químico       | CO2                |
| Contenido porcentual | 100%               |
| Clase de fuego       | BC                 |
| Expelente            | Autoexpelente      |
| Aislante eléctrico   | Hasta 100 kV       |



### INFORMACIÓN EQUIPO

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Capacidad nominal         | 6 kg               |
| Potencial de extinción    | 10B-C              |
| Temperatura límite de uso | -30°C/49°C         |
| Presión de trabajo        | 61Kg/cm2           |
| Tiempo de descarga        | 28 segundos aprox. |
| Masa extintor cargado     | 20 kg              |
| Masa extintor descargado  | 14 kg              |
| Prueba hidrostática       | Cada 5 años        |
| Material cilindro         | Acero carbono      |
| Espesor cilindro          | 5,2 mm             |
| Altura equipo             | 74 cm              |
| Diámetro cilindro         | 16 cm              |
| Certificación             | CESMEC             |



Válvula CE Unión  
Europea



Mangueras  
FULL PRESS200  
Presión de trabajo:  
200 psi Medidas  
internas: 3/8"  
Temperatura: -30°C  
/ 82°C



- Los extintores están diseñados para combatir fuegos que recién comienzan, no para apagar incendios
- El uso inapropiado puede causar daños, el polvo químico puede causar irritación en pie y ojos, enjuague con abundante agua, si el problema persiste consulte con su médico.

AVENIDA TRES 3020 CERRILLOS, SANTIAGO  
228409646 / 229739002 [VENTAS@ISOPREVENT.CL](mailto:VENTAS@ISOPREVENT.CL) | Tienda online  
con despacho a todo Chile en [WWW.ISOPREVENT.CL](http://WWW.ISOPREVENT.CL)