

LENTE STEELPRO

NITRO MARCO COBALTO AF

CLARO: 352451090394
GRIS: 352451090394

AMBAR: 352451090070

DESCRIPCIÓN

Lente de policarbonato, marco de nylon con patillas regulables y ajuste angular para permitir una mejor adherencia. Tiene filtro 99,9% de protección UV y cuenta con protección lateral para una mayor cobertura del rostro.

CARACTERÍSTICAS

- Lente para propósitos especiales (S), no debe ser utilizado contra luz infraroja (IR).
- Patillas Regulables
- Anti -Impacto
- Anti-Empañante
- Anti-Rayadura
- Filtro UV 99,9%

CERTIFICACIONES

- ANSI Z87.1-2003

APLICACIONES

• Proporciona una excelente alternativa de protección visual para faenas de minería, construcción, forestales, agricultura, laboratorios, deportes, pintura, decoración, aserraderos, talleres mecánicos, entre otros.

**STEELPRO**
SAFETY®

GARANTÍA

Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

LIMPIEZA

- Se recomienda limpiar con agua corriente y secar con paño suave. No utilice líquidos corrosivos como alcohol, cloro, otros.
- Procure limpiar sus anteojos después de cada uso y asegúrese de que todas las partes están libres de suciedad antes de guardarlo.

MATERIALES

- **Lente:** Policarbonato
- **Marcos y patillas:** Nylon

EMPAQUE

- Bolsa individual / Polybag

LENTE STEELPRO NITRO MARCO COBALTO AF

USOS

- Para una correcta protección, coloque el antejo en su rostro de manera que bien ajustado.
- Antes de utilizar sus antejos, realice una minuciosa inspección, asegurándose que no haya suciedad adherida a los lentes y que ninguna parte de sus antejos este dañada.
- En caso de que este artículo incluya cordón de sujeción, asegúrese de usarlo de la forma correcta, anclando y ajustando correctamente en las patillas.

MANTENCIÓN

- Reemplace el antejo por uno nuevo, cuando exista evidencia o sospecha de daño.
- El uso, mantenimiento y limpieza incorrectos pueden afectar la vida útil del antejo.
- Para un correcto almacenamiento de sus antejos de seguridad procure mantenerlos aislados de la fuente de calor intensas y de humedad elevada.
- Durante el transporte se recomienda llevarlo de manera que no se exponga a calor, humedad, golpes, exceso de polvo, etc.

ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones previo a su utilización.
- El no seguir las instrucciones puede resultar en daño personal, incluyendo ceguera.
- Este EPP no garantiza protección ilimitada.

